

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/amortyzator-rock-shox-sid-rlc-27-5-solo-air-100-one-loc-p-8572.html>

Amortyzator Rock Shox SID RLC 27,5" Solo Air 100 OneLoc

Dostępność	 Niedostępny
Numer katalogowy	91000436
Kod producenta	00.4020.149.000
Kod EAN	710845831591

Opis produktu

Jeśli chodzi o widełce amortyzowane i amortyzatory do rowerów górskich, RockShox jest najlepszą marką. Firma, która została założona w 1991 r. i przejęta przez SRAM w 2002 r., jest jednym z wiodących specjalistów w dziedzinie elementów tłumiących i dlatego jest bardzo popularna wśród rowerzystów górskich. Sprzęt RockShox jest używany dosłownie w każdej dyscyplinie MTB - od biegów przełajowych i all-mountain po dirt, zjazd i freeride. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię widelec amortyzowany RockShox, czy amortyzator tylny RockShox: produkty renomowanego producenta zapewniają doskonały kontakt z podłożem, optymalny komfort jazdy, a tym samym dobrą zabawę na rowerze.

RockShox SID RLC 27,5 "Solo Air 100 Tapered OneLoc

Nowa korona, nowe golenie, nowe haki - nowa lżejsza, sztywniejsza konstrukcja XC. Nowy tłumik Charger Damper™, nowa sprężyna powietrzna 100 milimetrów. To jest RockShox SID RLC. To widelec zaprojektowany specjalnie, aby sprostać wymaganiom zawodów w startach maratońskich.

Funkcje - SID RLC 27,5" Solo Air 100 Tapered OneLoc

Nowy SID koncentruje się wyłącznie na XC

Całkowicie nowe oblicze SID zmniejsza wagę i dodaje sztywności Charger Damper™ z odbiciem, blokadą i regulacją kompresji przy niskiej prędkości

XC-tuned Charger Damper™ - tłumik o najwyższej wydajności RockShox

Więcej opcji regulacji dzięki dedykowanej sprężynie 100 mm Solo Air™

Dig Valve™ - wsparcie w połowie skoku

Oszczędzające wagę kute haki magnezowe

Beznarzędziowa przelotka przewodu hamulcowego

Cechy produktu

Zastosowanie: MTB, Cross Country

Rozmiar kół: 27,5

Skok: 100 mm

Sprężyna: Solo Air

Tłumienie: amortyzator Charger 2 (RLC)

Regulacje: manetka OneLoc, zewnętrzne odbicia, kompresja 2-pozycyjna (otwórz / zablokuj)

Ster: zwężany od 1,5" do 1 1/8"

Długość rury: 245 mm

Golenie górne: 32 mm

Mocowanie hamulca tarczowego: Post Mount (PM6 - Direct Mount 160mm)

Maksymalny rozmiar tarczy: 203 mm

Zacisk: 15x100mm Maxle Stealth

Offet: 42 mm

Materiał

Ster: aluminium

Korona: kute aluminium

Golenie górne: prosta ścianka aluminiowa, anoda czerni

Dolne: magnez

Kolor

Połysk Czarny