

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/kola-dt-swiss-370-fr570-26-1970g-5x100-qr-5x135-qr-shimano-mtb-p-4480.html>

Koła DT Swiss 370 FR570 26" 1970g 5x100 QR / 5x135 QR Shimano MTB

Dostępność

**Niedostępny**

Numer katalogowy

90010823

Kod EAN

1016488067397

Opis produktu

Dostępne wersje:

5x100 QR / 5x135 QR Shimano MTB
5x100 QR / 5x135 QR Sram XD MTB +70zł
5x100 QR / 12x142 TA Shimano MTB
5x100 QR / 12x142 TA Sram XD MTB +70zł
15x100 TA / 5x135 QR Shimano MTB
15x100 TA / 5x135 QR Sram XD MTB +70zł
15x100 TA / 12x142 TA Shimano MTB
15x100 TA / 12x142 TA Sram XD MTB +70zł

Wybraną konfigurację proszę zamieścić w komentarzu do zamówienia.

DANE TECHNICZNE

Element:
OBRĘCZE

Opis:
DT Swiss FR 570

Uwagi:

Troy Brosnan, Aaron Gwin i Brendan Fairclough - najszybsi i najbardziej stylowi zjazdowcy DH którzy jeżdżą na **FR 570**. Niewielka waga, szerokość wewnętrzna 27,5 mm i maksymalna wytrzymałość to ich partnerzy na torze i na podium.

Tubeless Compatible - Felgi te mogą zostać przekonwertowane pod opony bezdętkowe przy pomocy zestawu Tubeless

SBWT welded - dwie specjalne, sprasowane na obu końcach, wkładki zapewniają stabilizację profilu felgi na etapie ich spawania. Ostateczna korekta spawu odbywa się na centrum obróbczym.

FR (Freeride) - Freeride to sposób

PIASTY	Przednia: DT Swiss 370 MTB Disc Brake Tylna: DT Swiss 370 MTB Disc Brake
KOŁA PRZEZNACZONE DO HAMULCÓW: SZPRYCHY NYPLE	Disc Brake Dt Swiss competition 1.8/1.6/1.8 DT Swiss Pro Lock Aluminium
WAGA: KOŁO PRZEDNIE waga podana bez zacisku	940g
WAGA: KOŁO TYLNE waga podana bez zacisku	1030g
WAGA: ZESTAW waga podana bez zacisku	1970g
ZACISKI KÓŁ waga, model Ilość szprych przód / tył Szerokość wewnętrzna obręczy ZALECANA WAGA UŻYTKOWNIKA :	brak 32H / 32H 27,5mm Do 140kg
PRZEZNACZENIE CZAS GWARANCJI	Freeride/Downhill 24 miesiące

interpretacji otoczenia. Dla Freeride-owców wysokie skały, zwalone drzewa i płynące potoki to "bułka z masłem". Produkty FR muszą być mocne i niezawodne tak, aby sprostać wszystkim wymaganiom.

DT Swiss

370

to seria niezawodnych piast o szerokim wachlarzu zastosowań. Dostępne w większych ości popularnych rozmiarów osi i uchwytów w mocujących hamulce tarczowe.

Rozwiązania techniczne serii 370:

- uszczelnione piasta na łożyskach maszyny nowych,
- korpus z kutego aluminium,
- przeprojektowane dwu-kołnierzowe uszczelnienia bezkontaktowe (labiryntowe),
- dwuzapadkowy system wolnobiegu, Mocowanie tarczy: IS - 6 śrub

Nyple DT Swiss Pro Lock Aluminium

DT Swiss Pro Lock - opatentowana ciecz aplikowana na gwint nypla pozwala na budowanie bardzo wytrzymałych kół podana waga może się różnić w niewielkim stopniu z powodu możliwej niepowtarzalności wagowej poszczególnych elementów podana waga może się różnić w niewielkim stopniu z powodu możliwej niepowtarzalności wagowej poszczególnych elementów podana waga może się różnić w niewielkim stopniu z powodu możliwej niepowtarzalności wagowej poszczególnych elementów

Jeśli nie spełniasz kryteriów wagowych proszę skontaktuj się z obsługą - pomożemy dobrać elementy, które spełnią kryteria wytrzymałości dla danej wagi użytkownika.