Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:08

Link do produktu: https://www.bikestacja.pl/korba-shimano-deore-xt-fc-m8100-1-175mm-blat-sm-crm85-32t-1x12s-p-25352.html



Korba Shimano Deore XT FC-M8100-1 175mm + blat SM-CRM85 32T 1x12s

Cena	**397,00 zł**
Cena poprzednia	~~**925,00 zł**~~
Dostępność	**Wysyłka w 24h**
Numer katalogowy	**91002435**
Kod producenta	**KFCM81001EXA2**
Kod EAN	**4550170780661**

Opis produktu

Shimano to jedna z najbardziej renomowanych marek w branży rowerowej, znana z produkcji wysokiej jakości komponentów rowerowych. Firma **Shimano** została założona w 1921 roku i od tamtej pory zdobyła ogromne uznanie w branży rowerowej dzięki swojej innowacyjności, jakości produktów i szerokiemu asortymentowi. **Shimano** jest cenione przez rowerzystów na całym świecie, nie tylko ze względu na jakość swoich produktów, ale także za wkład w rozwój samego sportu rowerowego. To marka, która od dawna utrzymuje swoją pozycję jako lider w branży rowerowej.

Korba Shimano XT FC-M8100 1 x 12-biegowa z Q-faktorem 172 mm, linią łańcucha 52 mm oraz O.L.D. 142 / 148 mm zapewnia najwyższą efektywność napędu przy niskiej wadze. Oferuje optymalną transmisję mocy i maksymalną prędkość dla nowego systemu XT, który używa tylko jednej tarczy (bez opakowania).

Kontynuacja dziedzictwa grupy górskiej XT: Korba XT 1x12-biegowa FC-M8100-1 od Shimano

Oprócz nowego, specjalnego łańcucha 12-biegowego (CN-M8100) z odpowiadającym mu nowym łącznikiem QUICK LINK, SHIMANO wyposaża XT M8100 w nowe korby 12-biegowe (FC-M8100/8120/8130-1). Większość z nich stosuje systemy jednobiegowe i dostępne są różne rozmiary tarcz (tu w zestawie wersja 32 zębowa)

Nowe korby XT 1x12-biegowe charakteryzują się technologią DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+, której precyzyjny profil zębów zapewnia optymalne trzymanie łańcucha na górnej części tarczy w trudnym terenie, jednocześnie łatwo odłączając się od tarczy na dole, co gwarantuje efektywność, płynność i niski poziom hałasu napędu. Korby są wyposażone w system direct-mount, umożliwiający szybki i bezpieczny montaż tarcz, co pozwala na ich wymianę w krótkim czasie.

Cechy

- Q-Factor: 172 mm
- Linia łańcucha: 52 mm
- O.L.D: 142 mm / 148 mm (Boost)
- Kompatybilność: napęd 1x12-biegowy z kasetami CS-M8100 10-45 i 10-51
- System montażu: Direct mount (lżejsza i sztywniejsza konstrukcja oraz łatwa wymiana tarczy dzięki direct mount i jednolitemu systemowi zwalniania)
- Zastosowanie: MTB
- Grupa: XT M8100
- Model: FC-M8100-1
- Blat: 32T
- Q-Factor: 172 mm
- Szerokość osadzenia BB: 68 / 73 mm
- Tylnie przełożenie: 12-biegowe
- Budowa: Hollowtech II
- Kompatybilny łańcuch: CN-M8100 12-biegowy
- Ramiona korby: 4 ramiona
- O.L.D: 142 mm / 148 mm (Boost)
- Linia łańcucha: 52 mm
- Długość ramienia korby: 175 mm
- Materiał: Ramię korby: Anodowane aluminium, Oś korby: Stal pokryta, Tarcza: Anodowane aluminium
- Waga: około 608 g z tarczą (dane producenta)
- Zakres dostawy: 1 x Shimano XT FC-M8100-1 12-biegowa korba 32T
- Opakowanie: produkcyjne
    - Narzędzia i osprzęt: Shimano TL-FC41 do tarcz direct mount oraz suport BB-MT800 / Pressfit BB-MT800-PA nie są w zestawie!

Technologie:

DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+

Specjalny profil zębów tarczy zaprojektowany do konfiguracji z jedną tarczą dla XC, enduro i jazdy trailowej. Zapewnia lepsze trzymanie łańcucha i płynniejsze pedałowanie - nawet na nierównym terenie. Lepsze trzymanie łańcucha zmniejsza zużycie i ścieranie.

HOLLOWTECH II
Technologia HOLLOWTECH II zapewnia najlepszą równowagę między sztywnością, wytrzymałością, wagą i osiągami rotacyjnymi. Koncepcja HOLLOWTECH II skupia się na produkcji korby, która maksymalizuje transfer mocy. Sztywność korby zapewnia efektywność pedałowania, a jej niska waga ułatwia pokonywanie dłuższych dystansów. Technologia HOLLOWTECH jest ultralekka, a jej integralność wzmacnia oś suportu z prawym ramieniem korby, co pozwala na oszczędność wagi i uzyskanie wysokiej jakości równowagi. System łożysk suportu na zewnątrz zapewnia lepszą dystrybucję wagi i stabilność pedałowania, co pozwala na efektywniejszy transfer mocy. Korba HOLLOWTECH II została opracowana w celu osiągnięcia optymalnej równowagi między sztywnością a wydajnością rotacyjną w lekkim i estetycznym designie. Wysoka precyzja uszczelnienia zapewnia długotrwałą wytrzymałość i doskonałą wydajność rotacyjną.