

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/olej-muc-off-hydrodynamic-50ml-p-1812.html>



Olej Muc-Off Hydrodynamic 50ml

Cena	88,00 zł
Cena poprzednia	109,00 zł
Dostępność	 Dostępny (wysyłka 2-5 dni)
Numer katalogowy	10045949
Kod producenta	71345
Kod EAN	5037835895001
pojemność (ml)	50

Opis produktu

Muc-Off Hydrodynamic Chain Lube jest najbardziej zaawansowanym preparatem do smarowania łańcucha, a jego formuła idealnie sprawdza się w jazdach długodystansowych w najsurowszych warunkach pogodowych. Hydrodynamic Chain Lube został opracowany przez zespół naukowców firmy Muc-Off we współpracy z jednym najlepszych szosowych zespołów zawodowych teamem SKY. Do stworzenia tego zaawansowanego smaru użyto najlepszej mieszanki składników, którą następnie poddano wieloetapowemu procesowi obróbki, co zaowocowało uzyskaniem niezwykle trwałego i wytrzymałego na warunki zewnętrzne filmu olejowego, redukującego utraty mocy spowodowane tarciem o siebie ruchomych elementów zwłaszcza pod największym obciążeniem. Muc-Off Hydrodynamic zapewnia taki poziom smarowania łańcucha, który był dotychczas nieosiągalny dla innych tego typu produktów obecnych na rynku.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UV Dye - Dzięki zastosowaniu barwnika UV smar widoczny jest w promieniach lampki dołączonej do zestawu.
- Ultra Low Friction - Bardzo niski współczynnik tarcia.
- Hydrodynamic Formula - rewolucyjna formuła redukuje tarcie ruchomych elementów
- Hydrophobic Formula - sprawia, że smar jest wysoce wodoodporny
- All Weather Conditions - smar Hydrodynamic został zoptymalizowany pod kątem doskonałego działania we wszystkich warunkach pogodowych

SPOSÓB UŻYCIA: Odtłuścić oraz wysuszyć łańcuch. Energicznie potrząsnąć butelką by aktywować formułę. Nanieść smar na ogniwa łańcucha. Wytrzeć nadmiar smaru szmatką. Nie dopuścić do kontaktu z elementami układu hamulcowego. Zastosować 3-4 godziny przed planowaną jazdą. Wytrzeć nadmiar smaru szmatką. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Smar posiada właściwości UV, dzięki latarce załączonej w zestawie można sprawdzić poprawność nasmarowania łańcucha i odpowiedniego pokrycia smarem wszystkich ruchomych elementów.