Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:55

Link do produktu: https://www.bikestacja.pl/rower-cube-litening-aero-c68x-slt-teamline-p-49976.html



ROWER CUBE LITENING AERO C:68X SLT | TEAMLINE

Cena	**32 849,00 zł**
Numer katalogowy	**60049976**
Kod producenta	**1133910**

Opis produktu

Rower szosowy CUBE Litening AERO C:68X SLT – teamline

CUBE Litening AERO C:68X SLT to wyścigowy rower szosowy o masie 7,1 kg. Karbonowa rama i widelec C:68X Aero oraz zintegrowany kokpit IC Aero Max tworzą aerodynamiczną konstrukcję z wewnętrznym prowadzeniem przewodów.

Elektroniczny napęd Shimano Dura-Ace Di2 2 × 12 łączy tarcze 52/36T z kasetą 11–34T. Dwustronny miernik mocy 4iiii Precision 3+ w mechanizmie korbowym pozwala monitorować pracę obu nóg podczas treningu i wyścigu. Karbonowe koła Newmen Streem S.60/66 VONOA mają niższą obręcz z przodu i wyższą z tyłu. Uzupełniają je opony Schwalbe Pro One Aero o szerokości 28 mm oraz hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Dura-Ace z tarczami 160 mm na obu kołach.

Rama i widelec:
Rama: karbonowa Litening C:68X Aero Monocoque, Advanced Twin Mold Technology, aerodynamiczne profile rur, w pełni wewnętrzne prowadzenie przewodów, Flat Mount, oś 12 × 142 mm, hak UDH
Widelec: sztywny, karbonowy Litening C:68X Aero, zintegrowane prowadzenie przewodów, Flat Mount, oś 12 × 100 mm

Napęd i hamulce:
Konfiguracja napędu: 2 × 12, elektroniczna zmiana przełożeń Di2
Klamkomanetki: Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270
Hamulce: Shimano Dura-Ace BR-R9270, hydrauliczne tarczowe, Flat Mount, tarcze 160/160 mm
Przerzutka tylna: Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 12-rzędowa
Przerzutka przednia: Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250-F, mocowanie Braze-On
Suport: Acros Threadfit Ceramic
Mechanizm korbowy: Shimano Dura-Ace FC-R9200, Hollowtech II, 52/36T, dwustronny miernik mocy 4iiii Precision 3+
Kaseta: Shimano Dura-Ace CS-R9200, 11–34T
Łańcuch: Shimano CN-M9100

Kokpit:
Stery: Acros, zintegrowane, 1 1/8″ u góry i 1 1/4″ u dołu
Zintegrowana kierownica i mostek: IC Aero Max Cockpit System, zintegrowane prowadzenie przewodów, Aero Spacer System, interfejs mocowania Garmin
Owijka: ACID Bartape RC 2.5

Koła i opony:
Koła: Newmen Streem S.60/66 VONOA Carbon, 15/18 karbonowych szprych, Center Lock, osie 12 × 100 mm / 12 × 142 mm, Tubeless Ready
Opony: Schwalbe Pro One Aero, TLR, 28-622
Dętki: Schwalbe Aerothan TPU z zaworami Clik Valve

Wyposażenie:
Siodełko: ACID Nuance SLT Carbon
Sztyca: Litening C:68X Aero, Comfort Flex

Informacje o produkcie:
Kolor: teamline
Masa: 7,1 kg
Maksymalna masa systemowa: 115 kg
Maksymalna masa rowerzysty: 100 kg