Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 21:58

Link do produktu: https://www.bikestacja.pl/rower-e-bike-cube-stereo-hybrid-one44-slx-800-oatgreyngrey-p-49987.html



ROWER E-BIKE CUBE STEREO HYBRID ONE44 SLX 800 | OATGREY'N'GREY

Cena	**21 149,00 zł**
Numer katalogowy	**60049987**
Kod producenta	**1102600**

Opis produktu

Rower elektryczny CUBE Stereo Hybrid ONE44 SLX 800 – oatgrey´n´grey

CUBE Stereo Hybrid ONE44 SLX 800 łączy pełne zawieszenie o skoku 140 mm z możliwością dopasowania roweru do turystyki i codziennej jazdy. Aluminiowa rama ma wewnętrzne prowadzenie przewodów, zintegrowany akumulator oraz mocowania do opcjonalnych błotników, podpórki i bagażnika SIC 2.0. System Size Split dopasowuje rozmiar kół do rozmiaru ramy.

Silnik Bosch Performance Line CX współpracuje z akumulatorem PowerTube 800 Wh, a dane jazdy prezentuje wyświetlacz Kiox 500. Widelec Fox 36 Float AWL i tłumik Float Rhythm RC pomagają pokonywać nierówności. Napęd Shimano XT 1 × 12 oferuje szeroki zakres przełożeń, a hydrauliczne hamulce XT z przednim systemem Bosch ABS Pro wspierają kontrolę hamowania. Wyposażenie uzupełniają opony Schwalbe Johnny Watts 365 o szerokości 2,6″ i sztyca regulowana z kierownicy.

Rama i zawieszenie:
Rama: Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, hak UDH, w pełni zintegrowany akumulator, wewnętrzne prowadzenie przewodów, zintegrowany zacisk sztycy
Mocowania akcesoriów: do opcjonalnej podpórki, błotników i bagażnika, interfejs SIC 2.0
System rozmiarowy: Size Split, koła 27,5″ lub 29″ zależnie od rozmiaru ramy
Widelec: Fox 36 Float AWL RAIL 2.0, stożkowa rura sterowa, oś 15 × 110 mm, konstrukcja dostosowana do e-bike, skok 140 mm
Tłumik: Fox Float Rhythm RC, 205 × 60 mm (wersja 27,5″: 185 × 55 mm), regulacja tłumienia powrotu LSR, dźwignia dwupozycyjna, mocowanie Trunnion
Skok tylnego zawieszenia: 140 mm
Mocowanie tłumika: górne Trunnion 54 mm, dolne 22,2 × 8 mm

System e-bike:
Silnik: Bosch Performance Line CX (BDU38), maks. 120 Nm
Akumulator: Bosch PowerTube 800, 800 Wh
Wyświetlacz: Bosch Kiox 500
Sterownik: Bosch LED Remote
System ABS: Bosch ABS Pro, przedni hamulec
Ładowarka: Bosch 4 A

Napęd i hamulce:
Konfiguracja napędu: 1 × 12
Przerzutka tylna: Shimano XT RD-M8200-SGS, Shadow Plus, 12-rzędowa
Manetka: Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click
Mechanizm korbowy: ACID MTB Hybrid Pro, 36T w wersji 27,5″ / 34T w wersji 29″
Kaseta: Shimano Deore CS-M6200, 10–51T

Łańcuch: KMC e12
Prowadnica łańcucha: Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate
Hamulce: Shimano XT BR-M8220, hydrauliczne tarczowe, ABS z przodu, tarcze 203/203 mm

Kokpit:
Stery: Acros AZF-1034, ICR, Zero Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) u góry i u dołu, interfejs X-Connect
Mostek: CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link
Kierownica: CUBE Rise Trail Bar 35, VariGrip System
Chwyty: ACID Hybrid Perform, VariGrip System

Koła i opony:
Koła: ACID SLX 30, 32/32 szprychy, osie 15 × 110 mm / 12 × 148 mm, Tubeless Ready
Opony: Schwalbe Johnny Watts 365 Performance, zwijane, 2,6″

Wyposażenie:
Siodełko: ACID Venec EMTB Plus 145
Sztyca: CUBE Dropper Post, 31,6 mm, manetka na kierownicy, wewnętrzne prowadzenie przewodu
Pedały: ACID PP MTB

Informacje o produkcie:
Kolor: oatgrey´n´grey
Masa: 27,5 kg
Maksymalna masa systemowa: 160 kg
Maksymalna masa rowerzysty: 125 kg